



MSP 200

UNIVERSALŪS MSP AUKŠTOS KOKYBĖS KLIJAI VISŲ TIPŲ PARKETUI

PRIVALUMAI

- Atsparūs drėgmei (pvz. tikmedžio klijavimui vonios patalpoje)
- Nereikia garinti
- Be vandens, todėl nėra deformuojančio poveikio medžiui
- Draugiškas vartotojui: be tirpiklių ir izocianatų
- Draugiškas apkinkai: produktas klasifikuojamas A+ - labai maža emisija
- Tinkami grindiniam šildymui ir vėsinimui
- Elastingi esant -40°C - +120°C temperatūrai
- Stiprus pirminis sukibimas
- Klijų likučiai lengvai pašalinami nuo parketo
- Po tempimo ar suspaudimo lengvai atstato savo pirmines elastingumo savybes
- Nesukelia korozijos metaliniam deniui
- Sumažina smūginį garsą
- Pakuojamas 7kg maišuose – patogiu naudoti

TAIKYMO SRITIS

Bostik MSP200 - vienkomponenčiai MS polimerų pagrindu klijai, skirti klijuoti visų tipų parketui ant įgeriančių ir nelaidžių paviršių.

Tiesioginiam klijavimui prie įvairių pagrindų:

betono, anhidritinių pagrindų, medžio drožlių ir faneros plokščių skirtų grindims, metalinių denių, keraminių plytelių.

Stipraus pirminio sukibimo klijai, skirti klijuoti visų tipų medienai prie įvairių pagrindų:

- Įvairios rūšies medienai (taip pat ir bukui, beržui, bambukui)
- Medžio masyvo lentoms iki 200mm pločio ir 23mm storio
- Nepadengtam ar gamykliškai padengtam parketui bet kokio ilgio ir storio
- Mozaikiniam parketui
- Grindų plokščių įlaidoms
- Sutankintai medienai

Tinka egzotinėms medžio rūšims.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Klijų tipas	Vienkomponenčiai MS polimerų pagrindu klijai
Spalva	rusva
Specifinė sunkio jėga (NF T76.300)	1,60 +/- 0,02
Darbinis laikas	40 min. esant 20°C priklausomai nuo temperatūros, drėgmės ir pagrindo įgeriamumo
Galima lipti	po 24 val.
Galima vaikščioti	Po 24 val namų sąlygomis, po 48 val. intensyvaus vaikščiojimo sąlygomis
Darbo temperatūra	Pageidautina +10 - +30°C. Medžiagos ir pagrindo nemažiau +10°C
Klijų naudojimo laikas	40 min. esant 20°C
Šveitimas, lakavimas	Po 48 val.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios. Pašalinkite purvą, poliravimo priemones, riebalus ir kitus teršalus. Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius. Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės lygio. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Prieš tepant klijus, leiskite išlyginamiesiems mišiniams ir gruntui pilnai išdžiūti.

KLIJŲ UŽTEPIMAS

Tepkite klijus tolygiai ant pagrindo naudodami Pajarito Nr. 069 arba Nr. B11 dantyta glaistykėlę.

Nereikalingas garavimo laikas. Klijuojant Bostik MSP 200 klijais ant anhidritinių pagrindų, nereikalingas gruntavimas.

Dėkite medines grindis iš karto į numatytą vietą ir stipriai prispauskite ar privoluokite visu paviršiumi, kad klijai gerai pasiskirstytų. Išlenktos lentos turi būti paspaustos svoriu, kol pilnai išdžius klijai.

Palikite 5-8 mm tarpus prie sienos visu perimetru. Tarpo plotis turi būti 0,15% nuo ilgiausios patalpos kraštinės. Šiuos tarpus paslėpsite grindjuostėmis.

PASTABOS

- Laikykite parketą sausoje patalpoje.
- Neklokite parketo esant didesnei nei 65% santykinei oro drėgmei.
- Grindinis šildymas turi atitikti esamus reguliavimus. Išjunkite grindinį šildymą 48 val. iki klojimo. Įjungti po 1 savaitės, palaipsniui didinant temperatūrą.
- MPS klijai yra labai lipnūs, naudokite pirštines dirbant su jais.
- Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.

KLIJŲ VALYMAS

Įrankius ir šviežias dėmes valyti acetonu arba metilo etilo ketonu (MEK).

IŠEIGA

700-1000 g/m²

SAUGOJIMAS

18 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +10°C - +30°C temperatūrai.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

SVARBU: Prieš bet kokią darbą su Bostik MSP 200 klijais, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Laikykitės higienos reikalavimų. Venkite kontakto su oda ir akimis. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis	Barkodas
30604783	7 kg kibiras – 1x7 kg maišas	72	3549210018872
3060478	21 kg kibiras – 3 x 7kg maišais	24	3549210021902

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489

Mob. tel. +370 652 10059

info@bonderus.lt

www.bonderus.lt

