

UNIPLAN

PARUOŠTAS NAUDOJIMUI GLAISTAS 0,5-2MM SLUOKSNIUI

PRIVALUMAI

- Paruoštas naudojimui, nepilkite papildomai vandens
- Tinkamas užpildant mažas skylės betoniniuose paviršiuose
- Atsparus statinėms apkrovoms ir dėvėjimui
- Geros mechaninės savybės didelės apkrovos zonoms
- Gali būti naudojamas vertikaliems paviršiams, pavyzdžiui popakopiams
- Patogus naudoti
- Nereikalingas gruntavimas

TAIKYMO SRITIS

UNIPLAN lyginimo glaistas tinkamas šiems paviršiams:

- Ant senų klijų likučių
- MDP
- Medinių laiptų
- Esamų grindų plytelių
- Betoninių paviršių
- Laiptų pakopų taisymui

Naudojamas 0,5-2mm storio sluoksniui.
Naudojimui patalpų viduje.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, tinkamo tempimo ir gniuždymo stiprio; be įtrūkimų, defektų ar cementinio pieno; švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be sandariklių ar kitų medžiagų, kurios sutrukdytų glaisto sukibimui su pagrindu.

Likutinės drėgmės kiekis pagrinduose neturi viršyti <3%. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Sukietėję, tvirti, vandenyje netirpūs klijų likučiai turi būti mechaniškai pašalinti. Minkšti, silpni klijų likučiai, išlyginamieji sluoksniai turi būti pilnai pašalinti.

TECHNINĖS SAVYKBĖS

Sudėtis	Sintetinė pasta
Spalva	Šviesiai pilka
Darbinė temperatūra	Pageidautina +10°C - +30°C
Džiūvimo laikas	12-24 val. +20°C
Jautrūs šalčiui	
Atsparus baldams su ratukais	

MIŠINIO NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą išmaišykite.

Paruoštas naudojimui – nepilkite vandens.

Glaistykite plienine glaistykle. Plonai paskleiskite glaistą, kad užglaistytumėte poras, o toliau glaištykite įprastu būdu iki reikiamo storio. Apsaugokite nuo per greito džiūvimo, pvz., dėl tiesioginių saulės spindulių, aukštos oro temperatūros, skersvėjo. Žema temperatūra ir prasta ventiliacija gali ženkliai prailginti džiūvimo laiką. Neklokite grindų dangų, jei mišinio sluoksnis neišdžiūvęs.

VALYMAS

Įrankius ir šviežias dėmes valykite vandeniu.

IŠEIGA

Apie 1,6 kg 1mm sluoksnio storiui.

SAUGOJIMAS

9 mėn. gamyklinėje pakuotėje, esant +10°C - +30°C temperatūrai. Jautrūs šalčiui.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis paletėje	Barkodas
30110820	15 kg plastikinis kibiras	33	5412726108208

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

SVARBU: Prieš bet kokį darbą su UNIPLAN susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489

Mob. tel. +370 652 10059

info@bonderus.lt

www.bonderus.lt

