

QUELYD INDICATOR

UNIVERSALŪS KLIJAI VINILINIAMS IR POPIERINIAMS TAPETAMS

PRODUKTO APRAŠYMAS

Universali klijų formulė skirta visų tipų popieriniams ir viniliniams tapetams:

- Įprastiems lengviems ir sunkiems tapetams
- Plaunamiems tapetams
- Viensluoksniams ir dvisluoksniams popieriniams tapetams
- Struktūriniais dažomiems tapetams
- Lengviems, sunkiems viniliniams tapetams
- Pusto vinilo tapetams

Privalumai

- Su rausvos spalvos indikatoriumi klijų padengimo kontrolei
- Lengvai slysta: patogų pritaikyti, koreguoti juostas
- Nepalieka dėmių, išdžiūvę tampa bespalviai.
- Universalūs – tinka ir popieriniams ir viniliniams tapetams
- Lengvai paruošiami be gumulėlių
- Geras galutinis sukibimo rezultatas
- Išlaiko savo savybes 1 savaitę nuo paruošimo laikant uždarytoje taroje
- Sudėtyje yra antigrybelinių ir biocidinių priedų pelėsio prevencijai
- Nekenksmingi sveikatai ir aplinkai

TECHNINĖS SAVYBĖS

Sudėtis	Modifikuotas krakmolas, antigrybeliniai ir biocidiniai priedai
Spalva	rausva
Paruošimo laikas	3 min.
Galutinis išdžiūvimas	24-48 val.,
Naudojimo temperatūra	+5°C - +25°C

*priklauso nuo temperatūros, sąlyginės oro drėgmės, panaudoto klijų kiekio ir pagrindo porėtumo.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS IR KLIJŲ PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, lygus, švarus, sausas, įgeriantis.

Senus tapetus pašalinkite Quelyd Dissocol priemone. Lakuotus ir emaliuotus paviršius reikia pašiaušti švitriniumi popieriumi, nuplauti su plovikliu ir perskalauti švariu vandeniu. Porėtus paviršius nugruntuokite skiestu klijų ir vandens tirpalu. Įpilkite vandens į švarų kibirą priklausomai nuo tapetų rūšies.

	Vandens kiekis litrais pakuotei klijų		Rulonai		Plotas m ²	
	150	250	150	250	150	250
Pakuotė, g	150	250	150	250	150	250
Gruntui	8	11	-		50-65	70-90
Lengviems tapetams	5	8	5-6	8-9	25-30	40-45
tankūs, sunkūs, plaunami tapetai, viensluoksniiai dvisluoksniiai, gofruoti, dažomi tapetai	4,5	7,5	5	8	25	40
Ploni viniliniai tapetai, pusto vinilo tapetai, sunkūs tapetai	4	7	4-5	7-8	20-25	35-40

Greitai maišykite vandenį ir tuo pačiu metu lėtai pilkite pakuotės turinį į kibiro kraštus. Palaukite 3 min. ir dar karta kruopščiai permaišykite klįjus – rausvos spalvos klįjai paruošti naudojimui.

KLIJŲ PADENGIMAS

Atidžiai išmatuokite sienos aukštį, pridėkite po 5cm viršuje ir apačioje – galutiniam apdailinimui. Atkirpkite išmatuoto ilgio tapetų juosta. Padenkite klįjais nuo centro į kraštus atkirptos tapetų juostos nugarinę dalį. Rausva spalva

padės jums kontroliuoti tolygų klijų padengimą. Klijai išdžiūvę taps bespalviai. Užtepkite pakankamai klijų juostos kraštams ir kampams. Suteptą klijais juostą sulenkite galais į vidurį lipnia puse. Įsitikinkite, kad kampai gerai prispausti ir neišdžius pirma laiko. Sulenkta juosta laikykite 5-10 min. priklausomai nuo tapetų storio ir gamintojo instrukcijos. Visas juostas laikykite tiek pat laiko.

TAPETŲ KLIJAVIMAS

Naudodami gulsčiuką nubrėžkite vertikalią liniją ant sienos apie 45cm nuo sienos krašto ar kampo. Klijuodami pirmą tapetų juostą pristumkite ją prie linijos. Kitą tapetų juostą klijuokite glausdami prie priklijuotos juostos krašto arba pagal gamintojo nurodymus ir numatyta seka. Naudodami tapetams klijuoti skirtą mentelę arba teptuką atsargiai spausdami iš viršaus žemyn ir iš centro į šonus pašalinkite oro burbulus ir klijų nelygumus. Aštriu peiliu nupjaukite perteklines tapetų dalis prie grindjuosčių ir lubų.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Vandeniui

PASTABOS

Nuo darbo pradžios iki tol kol pilnai išdžius klijai reikia uždaryti orlaides, langus ir duris, vengti skersvėjo, nes tai gali sugadinti Jūsų darbą.

SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Pagal galiojančius reguliavimus produktas nekenksmingas sveikatai ir yra nedegus. Dėl sveikatos ir saugumo instrukcijų, pirmosios pagalbos priemonių, išsiliejimo ir surinkimo instrukcijų žiūrėkite Saugos duomenų lapą.

IŠEIGA

150g – 4-6 rul., 250g – 7-9 rul.

PAKUOTĖ

150g ir 250g pakuotės

SAUGOJIMAS

Tinkamumo laikas neribojimas nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje sandėliuojant sausoje patalpoje +10°C - +20°C. Paruoštas mišinys – 1 savaitę uždaroje taroje. Saugoti nuo šalčio.

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489

Mob. tel. +370 652 10059

info@bonderus.lt

www.bonderus.lt

