

# QUELYD SUPER EXPRESS

Universalūs tapetų klėjai

## Privalumai

- Draugiški aplinkai, gali būti naudojami vaikų kambariams
- Paruošiami per 2 min be gumulėlių
- Gera išeiga
- Lengvai slysta, todėl nesudėtinga suderinti raštą ir sulyginti tapetų juostas
- Išdžiūvę lieka skaidrūs
- Sudėtyje yra antigrybelinių ir biocidinių priedų pelėsio prevencijai
- Paruošti klėjai gali būti laikomi savaitę laiko

## TAIKYMO SRITYS

- Storiems, sunkiems tapetams
- Plaunamiems tapetams
- Viensluoksniams, dvisluoksniams popieriniams tapetams
- Dažomiems tapetams, tapetams su medžio drožlėmis
- Lengviems viniliniams tapetams

## TECHNINĖS SAVYBĖS

Spalva	skaidri
Tipas	Modifikuoto krakmolo pagrindo klėjai drožlių pavidalu
Paruošimo laikas	2 min.
Atsparumas mikroorganizmams	Labai geras (priešpelėsinė ir priešgrybinė formulė)
Galutinai išdžiūna	apie 24 - 48
Darbo temperatūra	+10°C - +25°C
Išeiga	6 - 9 rulonai

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Paruošimas turi atitikti statybos standartus.
- Sienos turi būti tvirtos, lygios, pilnai išdžiūvę, nedulkėtos, neriebaluotos, normalaus porėtumo.

### DAŽYTI PAVIRŠIAI

- Pašalinti bet kokius atšokusius dažus ir nušveisti paviršius.
- Blizgius ir pusiau blizgius dažus, emaliuotą paviršių reikia nušveisti, kad taptų labiau porėtas. Pašalinti šveitimo dulkes. Gerai nuplauti

### SENI TAPETAI

- Pašalinti senus tapetus naudojant tapetams šalinti skirtą priemonę. Švariai nuplauti paviršių
- Labai porėtas paviršius turi būti nugruntuotas naudojant atskiestus tapetų klėjus.
- Klįjuojant tapetus ant naujų ar senų paviršių rekomenduojame kruopščiai nuplauti sienas.

### KLIJŲ PARUOŠIMAS

- Įpilti vandens, priklausomai nuo tapetų rūšies, į kibirą.
- Maišant berkite paketo turinį į vandenį. Intensyviai maišykite dar 30 sekundžių.
- Palikite 2 min. ir vėl išmaišykite. Klėjai paruošti

Tapetų tipas	Šalto vandens kiekis l.	Rulonų skaičius	Dengiamas plotas m <sup>2</sup>
Gruntas	11,0		70 - 90
Lengvi tapetai	8,0	8 - 9	40 - 45
Vidutiniai ir sunkūs; plau-nami, viens-luoksniai, dvisluoksniai, dažomi, su medžio drož-lėmis tapetai	7,0	7 - 8	35 - 40

### KLIJŲ PADENGIMAS

- Atidžiai išmatuokite sienos aukštį, pridėkite po 5cm viršuje ir apačioje – galutiniam apdailinimui. Atkirpkite išmatuoto ilgio tapetų juostą. Padengti klijais atkirptos tapetų juostos nugarinę dalį. Užtepkite pakankamai klijų juostos kraštams ir kampams.
- Suteptą klijais juostą sulenkite. Įsitikinkite, kad kampai gerai prispausti ir neišdžius pirma laiko.
- Sulenkta juostą laikykite 5-10 min. priklausomai nuo tapetų storio ir gamintojo instrukcijos. Visas juostas laikykite tiek pat laiko.
- Susibangavę tapetai turi būti išvynioti, kad galėtų išsitiesinti.

### TAPETŲ KLIJAVIMAS

- Naudodami gulsčiuoką nubrėžkite vertikalią liniją ant sienos.
- Klijuodami pirmą tapetų juostą pristumkite ją prie linijos.
- Kitą tapetų juostą klijuokite glausdami prie priklijuotos juostos krašto arba pagal gamintojo nurodymus ir numatyta seka.
- Naudodami tapetams klijuoti skirtą mentelę arba teptuką atsargiai spausdami iš viršaus žemyn ir iš centro į šonus pašalinkite oro burbulus ir klijų nelygumus.
- Išlyginkite siūles pagal tapetų gamintojo instrukcijas.
- Aštriu peiliu nupjaukite perteklines tapetų dalis prie grindjuosčių ir lubų.

- Nedelsiant švaria drėgna kempine pašalinkite klijų likučius.

### VALYMAS

Įrankiai gali būti valomi šiltu vandeniu.

### IŠEIGA

1 pakuotė 6-9 rulonams

### PAKUOTĖ

250 g pakuotė

### SAUGOJIMAS

- Apsaugoti nuo vandens, šalčio, nepalankaus oro sąlygų.
- Praplėštos ir atidarytos pakuotės turi būti nedelsiant uždarytos ir sunaudotos pirmiausia.
- Paruošti klijai gali būti laikomi savaitę laiko uždarytoje taroje nesant šalčiui.
- Tinkamumo laikas yra 12 mėnesių, sandėliuojant aukščiau paminėtomis sąlygomis.

### SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Dėl sveikatos ir saugumo instrukcijų, pirmosios pagalbos priemonių, išsiliejimo ir surinkimo instrukcijų žiūrėkite Saugos duomenų lapą.

### PAKAVIMAS

Kodas	Fasavimas	PCB	Genkodas
30000624	0,180 kg		
30000627	0,250 kg		

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489

Mob. tel. +370 652 10059

info@bonderus.lt

www.bonderus.lt

