

QUELYD VINYL

Klijai viniliniams tapetams

Privalumai

- Tinkami drėgnoms patalpoms (WC, vonios kambariams, virtuvėms ir t.t.)
- Paruošiami per 15 min be gumulėlių
- Lengvai slysta, todėl nesudėtinga suderinti raštą ir sulyginti tapetų juostas
- Išdžiūvę lieka skaidrūs
- Sudėtyje yra antigrybelinių ir biocidinių priedų pelėsio prevencijai
- Paruošti klijai gali būti laikomi savaitę laiko

TAIKYMO SRITYS

- Visiems viniliniams tapetams
- Pūsto vinilo tapetams
- Plaunamiems tekstūriniais tekstiliniams tapetams
- Floko ir veliūriniais tapetams

TECHNINĖS SAVYBĖS

Spalva	skaidri
Tipas	Modifikuoto krakmolo pagrindo klijai drožlių pavidalu
Paruošimo laikas	Apie 15 min.
Atsparumas mikroorganizmams	Labai geras, priešpelėsinė ir priešgrybinė formulė
Galutinai išdžiūna	apie 24 - 48
Darbo temperatūra	+10°C - +25°C
Išėiga	5 - 6 rulonai

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS

Paruošimas turi atitikti statybos standartus. Sienos turi būti tvirtos, lygios, pilnai išdžiūvę, nedulkėtos, neriebaluotos, normalaus porėtumo.

DAŽYTI PAVIRŠIAI

Pašalinti bet kokius atšokusius dažus ir nušveisti paviršius. Blizgius ir pusiau blizgius dažus, emaliuotą paviršių reikia nušveisti, kad taptų labiau porėtas. Pašalinti šveitimo dulkes. Gerai nuplauti

SENI TAPETAI

Pašalinti senus tapetus naudojant tapetams šalinti skirtą priemonę. Švariai nuplauti paviršių, su ploviklio ir vandens tirpalu, perskalauti švariu vandeniu. Labai porėtas paviršius turi būti nugruntuotas naudojant atskiestus tapetų klijus.

KLIJŲ PARUOŠIMAS

- Įpilti vandens, priklausomai nuo tapetų rūšies, į kibirą.
- Maišant berkite paketo turinį į vandenį. Intensyviai maišykite dar 30 sekundžių.
- Palikite 15 min. ir vėl išmaišykite. Klijai paruošti

Tapetų tipas	Šalto vandens kiekis l.	Rulonų skaičius	Dengiamas plotasm ²
Gruntas	5.0		45-55
Visos tapetų rūšys	4.0-4.5	5 - 6	25-30

KLIJŲ PADENGIMAS

- Atidžiai išmatuokite sienos aukštį, pridėkite po 5cm viršuje ir apačioje – galutiniam apdailinimui. Atkirpkite išmatuoto ilgio tapetų juostą. Padenkite klėjais atkirptos tapetų juostos nugarinę dalį. Užtepkite pakankamai klijų juostos kraštams ir kampams.
- Sulenkite juostą, klėjais nutepta puse, iš abiejų pusių vidurio link.
- Įsitikinkite, kad kampai gerai prispausti ir neišdžius pirma laiko.
- Sulenkta juostą laikykite 5-10 min. priklausomai nuo tapetų storio ir gamintojo instrukcijos. Visas juostas laikykite tiek pat laiko.
- Susibangavę tapetai turi būti išvynioti, kad galėtų išsitiesinti.

TAPETŲ KLIJAVIMAS

- Naudodami svambalą nubrėžkite vertikalią liniją ant sienos.
- Klijuodami pirmą tapetų juostą pristumkite ją prie linijos.
- Kitą tapetų juostą klijuokite glausdami prie priklijuotos juostos krašto arba pagal gamintojo nurodymus ir numatyta seka.
- Naudodami tapetams klijuoti skirtą mentelę arba teptuką atsargiai spausdami iš viršaus žemyn ir iš centro į šonus pašalinkite oro burbulus ir klijų nelygumus.
- Išlyginkite siūles pagal tapetų gamintojo instrukcijas.
- Aštriu peiliu nupjaukite perteklines tapetų dalis prie grindjuosčių ir lubų.
- Nedelsiant švaria drėgna kempine pašalinkite klijų likučius.

VALYMAS

Įrankiai gali būti valomi šiltu vandeniu.

IŠEIGA

1 pakuotė 5-6 rulonams

PAKUOTĖ

250 g pakuotė

SAUGOJIMAS

- Apsaugoti nuo vandens, šalčio, nepalankaus oro sąlygų.
- Praplėštos ir atidarytos pakuotės turi būti nedelsiant uždarytos ir sunaudotos pirmiausia.
- Paruošti klėjai gali būti laikomi savaitę laiko uždarytoje taroje nesant šalčiui.
- Tinkamumo laikas yra 12 mėnesių, sandėliuojant aukščiau paminėtomis sąlygomis.

SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Dėl sveikatos ir saugumo instrukcijų, pirmosios pagalbos priemonių, išsiliejimo ir surinkimo instrukcijų žiūrėkite Saugos duomenų lapą.

PAKAVIMAS

Kodas	Fasavimas	PCB	Genkodas
30081006			
30081001			

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489

Mob. tel. +370 652 10059

info@bonderus.lt

www.bonderus.lt

