

WOOD H100 PROJECT

ELASTINIAI HIBRIDINIAI KLIJAI MEDŽIO GRINDIMS

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

- Be tirpiklių ir silikono
- Gerai išlaiko formą
- Paruošti greitam naudojimui – nereikia maišyti
- Ekonomiškas panaudojimas: kibire klijai 2 maišeliuose
- Be vandens – po klojimo nėra medienos išsipūtimo
- Po išdžiūvimo išlieka elastingi – kompensuoja judėjimą
- Bekvapiai
- Lengva naudoti



PRITAIKYMAS

WOOD H100 PROJECT vienkomponenčiai hibridiniai klijai tinkami klijuoti:

- Daugiasluoksnio parketo lentoms iki 14 mm storio, 230 cm ilgio, 194 mm pločio.
- WOOD 100 PROJECT yra ribotai naudojamas medžio masyvo parketui, pavyzdžiui, mozaikiniam parketui (160 x 22 x 8 mm). Būtinai techninės tarnybos patvirtinimas. Medienos masyvo klijavimui naudokite Bostik WOOD H180 arba Bostik WOOD H200.

WOOD H100 PROJECT gali būti naudojamas visiems šioje lentelėje esantiems Tarkett DAUGIAUSLUOKIAMS PARKETAMS:

KOLEKCIJOS PAVADININAS	BRENDAS	LENTOS IŠMATAVIMAI		
		milimetrais		
		Ilgis	Plotis	Storis
Salsa	Tarkett	2283	194	14,0
Tango	Tarkett	2215	164	14,0
Rumba	Tarkett	1200	120	14,0
Step M 1000	Tarkett	1000	120	14,0
Step M 1200	Tarkett	1200	120	14,0
Step L 1000	Tarkett	1000	140	14,0
Step L 1200	Tarkett	1200	140	14,0
Step XL 1000	Tarkett	1000	164	14,0
Step XL 1200	Tarkett	1200	164	14,0
Sommer Eurostandard	Sommer	1123	194	13,2
Sommer Europlank	Sommer	2000	140	13,2

PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

Sudėtis / spalva	Hibridiniai klijai Smėlio
Atviras laikas*	40 min
Galima vaikščioti*	Po maždaug 24 valandų
Džiūvimo laikas*	Nuo 24 iki 48 valandų
Išėiga	Nuo 850 iki 1350 g/m ²
Pakuotė	Plastikinis kibiras 14 kg = 2 maišeliai x 7kg Plastikinis kibiras = 17 kg

* šie laikai nustatomi esant + 23° C temperatūrai ir 50 % santykinei drėgmei ant normaliai įgeriančių pagrindų

GRINDŲ PARUOŠIMAS

VALYMAS

Paruošimas turi būti atliekamas pagal statybos standartus. Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas ir be senų klijų likučių, dulkių, riebalų ar kitų teršalų.

Kai dengiate esamas grindų dangas, įsitinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios.

Pagrindas turi atitikti DIN 18356 reikalavimus, t.y. turi būti plokščias, sausas, švarus, be įtrūkimų, atsparus tempimo jėgai ir slėgiui, profesionaliai paruoštas dangos klojimui.

Cemento pagrindo lyginamasis mišinys tiesioginiu klijavimu:

Kruopščiai siurbkite cemento pagrindo mišinio pagrindą, naudodami pramoninį dulkių siurblį. Nenaudokite grunto.

Kalcio sulfato pagrindo lyginamasis mišinys tiesioginiu klijavimu: Paruoškite pagrindą pagal galiojantį BEB techninių instrukcijų lapą ir atsargiai išsiurbkite jį pramoniniu dulkių siurbliu. Nenaudokite grunto.

Mastikinis asfalto lyginamasis mišinys tiesioginiu klijavimu:

Atsargiai siurbkite naują, gerai paruoštą pagrindą, naudodami pramoninį dulkių siurblį. Nenaudokite grunto. Užtepkite HYTEC E730 XTREM kaip gruntą ant seno pagrindo, tada užtepkite BOSTIK Quarzsand, kai jis dar šviežias. Jei pirmiau minėti pagrindai neatitinka DIN 18202 „Pastatų statybos leistinos nuokrypos“ reikalavimų, juos reikia paruošti naudojant tinkamus gruntus ir užpildus.

NAUDOJIMO BŪDAS

Dantyta mentele tolygiai užtepkite WOOD H100 PROEJCT ant pagrindo, nedelsdami padėkite grindų elementą ant klijų sluoksnio ir gerai prispauskite į vietą. Nedelsdami pašalinkite nuo parketo išsiliejusius klijus naudodami, pavyzdžiui, poliravimo vašką. Laikykitės parketo gamintojų nurodymų, ypatingą dėmesį skirdami klojimo instrukcijoms ir naudojamų grindų sukibimo savybėms.

Rekomenduojamas mentelės dantukų dydis:

Sąnaudos priklauso nuo parketo matmenų ir jam naudojamos mentelės dantukų formos.

- Mozaikinis ir dviejų ar trijų sluoksnių paruoštas (aliejuotas arba lakuotas) parketas (8 mm storio, trumpesnis 40 cm) B3: apytiksl. 850 g vienam m²,
- Trumpi dviejų arba trijų sluoksnių paruošti (alyvuoti arba lakuoti) parketo elementai (iki 100 cm) B11: apytiksl. 1200 g vienam m²,
- Dviejų sluoksnių paruoštas parketas (alyvuotas arba lakuotas) (iki 230 cm), trijų sluoksnių paruoštas parketas (iki 180 cm) B15: apytiksl. 1350 g vienam m².

RECOMMENDED TROWEL NOTCH SIZE



Aukščiau išvardytos įpjovos formos yra tik orientacinės; galutinį įpjovos formos pasirinkimą lems tikslios sąlygos vietoje ir priklausys nuo pagrindo lygumo, parketo elementų ilgio ir apatinės parketo pusės būklės. Kiekvienu atveju pasirūpinkite, kad parketo apačia visada būtų pakankamai padengta.

GRINDINIS ŠILDYMAS

Tinka naudoti ant grindų šildymo.

Atsižvelkite į teikiamą informaciją ir papildomas Zentralverband des deutschen Baugewerbes instrukcijas.

IŠEIGA

Nuo 850 iki 1350 g/m²

LAIKYMAS

Iki 12 mėnesių 14 kg maišeliuose ir 12 mėnesių 17 kg kibiruose originaliose neatidarytose pakuotėse, laikoma nuo +10°C iki +30°C temperatūroje. Jautrus šalčiui.

VALYMAS

Įrankius ir šviežius išsiliejusius produktus reikia nuvalyti metiletilketonu (MEK). (Tirpiklis 250 nesukietėjusiems klijams)

Code	UC	PCB	GENCOD
30616480	14kg	1	4008373130962
30616179	17kg	1	4008373130948

SAUGA

Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite saugos duomenų lapą <https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

Čia pateikta informacija ir rekomendacijos yra pagrįstos tik „Bostik“ tyrimais ir negarantuojama, kad jos bus tikslios. Produkto eksploatacinės savybės, jo galiojimo laikas ir naudojimo charakteristikos priklauso nuo daugelio kintamųjų, įskaitant medžiagų, kurioms produktas bus naudojamas, rūšį, aplinką, kurioje produktas laikomas arba naudojamas, ir dengimui naudojamą įrangą. Bet koks bet kurio iš šių kintamųjų pasikeitimas gali turėti įtakos gamtinio veikimui. Pirkėjo pareiga, prieš pradėdamas naudoti prekę, patikrinti prekės tinkamumą pagal paskirtą tokiomis sąlygomis, kurias bus numatytos naudojimo metu. „Bostik“ negarantuoja produkto tinkamumo jokiai konkrečiai paskirčiai. Produktas parduodamas pagal „Bostik“ pardavimo sąlygas, kurios pridedamos prie produkto pardavimo metu. Jokia čia pateikta informacija negali būti aiškinama kaip reikšti, kad nėra jokių atitinkamų patentų arba kaip leidimą, paskatą ar rekomendaciją praktikuoti bet kokią išradimą, kuriam taikomas bet koks patentas be patento savininko leidimo.

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489
Mob. tel. +370 652 10059
info@bonderus.lt
www.bonderus.lt

