

STIX A100 PROJECT

UNIVERSALŪS KLIJAI GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GRINDŲ DANGOMS:
PVC, KILIMAMS, NATŪRALIAM PLUOŠTUI

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

- Didelė išeiga
- Lengva ir patogiu naudoti
- Silpnas kvapas
- Gyvenamosioms patalpoms ir biurams



BREEAM®



TAIKYMO SRITIS

APRAŠYMAS

STIX A100 PROJECT yra akriliniai klijai, turintys mažą LOJ emisiją, atitinka EC1, A+, LEED ir BREEAM reikalavimus. STIX A100 PROJECT siūlo montuotojui komfortą dėl gerų pritaikymo savybių ir silpno kvapo.

PASKIRTIS

STIX A100 PROJECT yra universalūs klijai, skirti gyvenamosioms patalpoms ir biurams. Tik naudojimui vidaus patalpose.

Klijuojamos grindų dangos:

- PVC grindų dangos
- Pusiau lanksčios plytelės
- Kilimai/tekstilė
- Natūralaus pluošto grindų dangos
- Betoninės grindys
- Smėlio ir cemento mišinys



PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

Sudėtis / spalva	Akriliniai vandens pagrindo / kreminė
Laukimo laikas*	10-15min
Atviras laikas*	45-50min
Vaikščioti po*	12 valandų
Džiūvimo laikas*	Nuo 24 iki 48 valandų
Padengimas	250-400 g/m ²
Darbo temperatūra	Nuo 10°C iki 25°C
Jautrumas šalčiui	Grįžtamasis iki 0°C

* Šie laikai nustatyti esant +23°C temperatūrai ir 50 % santykiui oro drėgmei ant normaliai įgeriančių pagrindų

PAGRINDO PARUOŠIMAS

VALYMAS

Paruošimas turi būti atliekamas pagal statybos standartus. Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas ir be senų klijų likučių, dulkių, riebalų ar kitų teršalų.

Kai dengiate esamas grindų dangas, įsitikinkite, kad jos tvirtai suklijuotos ir švarios.

Pašalinkite nešvarumus, blizgesį, alyvą ir panašias teršiančias medžiagas.

Reikia laikytis vietinių taisyklių ir dažniausiai rekomenduojama paruošti naudojant Bostik savaime išsilyginančius mišinius, bei jiems tinkamus gruntus.

Labai sugeriantys paviršiai turi būti gruntuoti, kad būtų išvengta per didelės absorbcijos. Anhidrito lyginamuosius sluoksnius, medžio drožlių plokštes ir fanerą reikia nugruntuoti tam skirtu gruntu.

Prieš dengdami klijus, visada leiskite gruntams ir savaime išsilyginančiam mišiniui gerai išdžiūti.

NAUDOJIMO BŪDAS

Tinkama dantyta mentele (atsižvelgiant į pagrindo poringumą ir šiurkštumą) užtepkite tolygų sluoksnį ant viso dengiamo ploto.

Visoms dangoms su lygiu pagrindu naudokite dantytą mentelę Nr. A2 : užtepkite apytiksl. 250 g/m²;

Norėdami sumažinti klijų dantukų, atsirandančių per ploną grindų dangą, poveikį, užtepkite mentele ir išlyginkite putų voleliu, pasirūpindami, kad volelis iš anksto būtų sudrėkintas klijais.

Grindų dangos tipas arba specifinis pagrindas, jiems naudotinos dantytos mentelės (TKB standartas) ir vidutinės sąnaudos, vienam m²

- Labai plonos grindų dangos su lygiu pagrindu ant visų tipų grindų arba grindų dangos su lygiu pagrindu ant neįgeriančių grindų. (A4 tipo arba voleliu / 200 g/m²)
- Grindų dangos su lygiu pagrindu (A2 tipo / 200-250 g/m²)
- Grindų dangos su šiek tiek grubiu pagrindu (B1 tipo / 300-350 g/m²)
- Grindų dangos su grubiu pagrindu (B2 tipo / 400-450 g/m²)

Būtina atsižvelgti į laukimo laiką: apytiksl. 10–15 minučių, kad būtų sumažinta pūslių susidarymo rizika (išskyrus lino-leumą), priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės sąlygų, pagrindo įgeriamumo ir grindų dangos tipo. Klokite grindų dangą, kol klijai išliks lipnūs ir imlūs. Naudokite trintuvą ir (arba) volelį, kad pašalintumėte orą ir užtikrintumėte gerą klijų pasklidimą. Po 30-40 minučių pakartokite.

PVC klijavimas ant PVC, nepralaidžių paviršių: laukimo laikas gali svyruoti nuo 30 iki 90 minučių, priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir užteptų klijų kiekio.

Siekiant optimizuoti lipnumo laiką, PVC ant PVC (arba pakloto membranų), užtepkite mentele ir išlyginkite putplasčio voleliu, iš anksto sudrėkindami volelį klijais.

Nevirinkite siūlių, kol klijai neturėjo pakankamai laiko stipriai sukibti, paprastai praėjus 12–24 valandoms po montavimo.

PADENGIMAS

Nuo 250 iki 400 g/m², priklausomai nuo dangos tipo ir naudojamos mentelės.

LAIKYMO STABILUMAS

Iki 12 mėnesių originalioje, neatidarytoje pakuotėje, laikant nuo +10°C iki +30°C. Jautrus šalčiui.

VALYMAS

Įrankius reikia nuplauti šiltu vandeniu, geriausia, kol klijai dar šlapi.

Kodas	Pakuotė	VNT	BARKODAS
30615742	12 kg	1	3549212484989
30615492	20 kg	1	3549212484736

SAUGA

Daugiau informacijos saugos duomenų lape

<https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>

Čia pateikta informacija ir rekomendacijos yra pagrįstos tik „Bostik“ tyrimais ir negarantuojama, kad jos bus tikslios. Produkto eksploatacinės savybės, jo galiojimo laikas ir naudojimo charakteristikos priklausys nuo daugelio kintamųjų, įskaitant medžiagų, kurioms produktas bus naudojamas, rūšį, aplinką, kurioje produktas laikomas arba naudojamas, ir dengimui naudojamą įrangą. Bet koks bet kurio iš šių kintamųjų pasikeitimas gali turėti įtakos gaminio veikimui. Pirkėjo pareiga, prieš pradėdant naudoti prekę, patikrinti gaminio tinkamumą pagal paskirtą tokiomis sąlygomis, kokios bus numatyto naudojimo metu. „Bostik“ negarantuoja produkto tinkamumo jokiai konkrečiai paskirčiai. Produktas parduodamas pagal „Bostik“ pardavimo sąlygas, kurios pridedamos prie produkto pardavimo metu. Jokia čia pateikta informacija negali būti aiškinama kaip reiškianti atitinkamų patentų nebuvimą arba kaip leidimą, paskatą ar rekomendaciją praktikuoti bet kurį išradimą, kuriam taikomas bet koks patentas be patento savininko leidimo.

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489

Mob. tel. +370 652 10059

info@bonderus.lt

www.bonderus.lt

