H760

SEAL’N’FLEX PRO SEAL

DIDELIO ELASTINGUMO PREMIUM SANDARIKLIS

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRIVALUMAI

- Patvari, nuolatos labai elastinga medžiaga
- Tinka jungtims ir kompensacinėms siūlėms, viduje ir išorėje
- Didelis pailgėjimas iki trūkio ir deformacinė geba
- Be izocianatų, tirpiklių, ftalatų ir silikonų
- Jokio susitraukimo ir stingimas be burbuliukų
- Geras atsparumas UV spinduliams, oro sąlygoms ir vandeniui
- Puikiai sukimba be grunto ant daugumos, net drėgnų, paviršių



PRODUKTO APRAŠAS

Bostik H760 SEAL’N’FLEX PRO SEAL yra labia elastingas profesionalus sandariklis konstrukcinėms ir plėtimosi siūlėms. **Bostik H760 SEAL’N’FLEX PRO SEAL** tenkina BREEAM specifikacijas, nurodytas skyriuje „Sveikata ir gerovė“, Hea 02 Indoor Air Quality, dėl lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisijos lygių (produktai).

TAIKYMO SRITIS

Bostik H760 SEAL’N’FLEX PRO SEAL specialiai sukurtas kaip universalus sandariklis, skirtas sandarinti konstrukcijų ir išsiplėtimo siūles bei siūles pėsčiųjų takuose ant dažniausiai naudojamų statybinių medžiagų, tokių kaip betonas, plytų mūras, dažyta mediena, emalis, aliuminis, nerūdijantis plienas ir įvairios plastikai.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Tinkamų matmenų sujungimas gali sugerti statybinių medžiagų judėjimo metu susidariusią energiją. Sujungimo gylis visada turi atitikti sujungimo plotį. Paprastai sujungimo gylio santykis su sujungimo pločiu, kai sujungimo plotis yra 10 mm, yra 1:1, esant ne mažesniam kaip 5 mm pločiui ir gyliui. Kai sujungimai platesni nei 10 mm, gylis nustatomas padalinus plotį iš 3 ir pridėjus 6 mm.

TECHNINIAI DUOMENYS		
100% modulis	ISO 8339	0,80-0,90 N/mm^2
Darbo greitis		100-150 g/min
Darbo temperatūra		Nuo +5°C iki + 40°C
Pagrindas		Hibridas
Stingimo trukmė	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 val.
Tankis	ISO 1183-1	1,45 g/ml
Pailgėjimas plyšimo metu	ISO 8339	440%
Tekėjimas	ISO 7390	< 2 mm
Atsparumas šalčiui gabenimo metu		Iki - 15°C
Jungties judėjimas		25%
Kietumas pagal Šoro A skalę	DIN 53505	40-45
Plėvelės susidarymas	DBTM 10.00	30-40 min. @ +23°C/50% RH
Atsparumas temperatūrai		Nuo -40°C iki + 110°C
Atsparumas tempimui	DIN 53504	1,75-1,85 N/mm^2

Šios reikšmės yra tipinės ypatybės ir gali kisti +/- 3 %

APRIBOJIMAI

- Netinkama naudoti su PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštu plastiku, neoprenu ir bituminiais pagrindais
- Netinkamas naudoti įstiklintiems sujungimams, natūraliems akmenims ir veidrodžiams
- Netinkamas naudoti kartu su chloridais (baseinuose)

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS IR APDAILA

Naudojimo temperatūra – nuo +5°C iki +40°C (taikoma aplinkai ir substratams). Visi substratai turi būti kieti, švarūs, sausi, neriebaluoti ir nedulkėti. Substratus valykite valikliu „Bostik Cleaner“. **Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL** prie daugumos neporėtų substratų puikiai prilimpa nenaudojant grunto. Porėtus substratus reikia iš anksto apdoroti gruntu „Bostik Primer“. Prieš naudojimą visada patikrinkite sukibimą. Sujungimui sulyginti naudokite priemonę „Bostik Finisher“.

DAŽOMUMAS

Hermetiką **Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL** galima dažyti vandens pagrindo dažais bei 2 komponentų dažais. Sintetinai dažai gali ilgiau džiūti. Dažų tinkamumą rekomenduojame išbandyti prieš naudojant. Kai hermetikas **Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL** dažomas (nebūtina), prieš naudojant rekomenduojame jį ir sujungimo paviršius šiek tiek nušlifuoti priemone „Scotch-Brite“. Siekiant geriausio rezultato, rekomenduojame dažyti praėjus kelioms dienoms nuo hermetiko naudojimo.

VALYMAS

Nesukietėjusią medžiagą ir ja išteptus įrankius galima nuvalyti naudojant valymo priemonę „Bostik Cleaner“. Sukietėjusią medžiagą pašalinti galima tik mechaniniu būdu. Rankas nuvalyti galima servetėlėmis „Bostik Wipes“.

PAKUOTĖ

- 300 ml „patronas“, 12 vnt. dėžėje
- 600 ml „dešra“, 12 vnt. dėžėje

Produkto specifikacijas žr. internetiniame produkto duomenų puslapyje

SAUGOJIMO TRUKMĖ

Originalioje neatidarytoje pakuotėje, esant nuo +5°C iki +25°C, saugojimo trukmė – iki 24 mėn. nuo gamybos datos, laikant sausoje vietoje.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudojant, reikia perskaityti produkto saugos duomenų lape pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Saugos duomenų lapai pateikiami paprašius ir apsilankius interneto svetainėse.

SERTIFIKATAI

- Bostik Flex-IQ®
- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM
- Emicode EC1 Plus
- A+ Prancūzijoje taikomos taisyklės dėl LOJ
- ISEGA

BREEAM

BREEAM – tai labiausiai pasaulyje pripažįstamas pagrindinių planavimo projektų, infrastruktūros ir pastatų tvarumo vertinimo metodas. Taikant šį metodą pripažįstama ir nustatoma našesnių išteklių vertė visam apstatytos aplinkos gyvavimo ciklui – nuo naujos statybos iki eksploatuojamų ir rekonstruojamų statinių.

Bostik gali taikyti tarptautinę BREEAM schemą ir išduoti nepriklausomus trečiosios šalies sertifikatus. Tą galime atlikti ir produktui **Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL**. Dėl „EC1 Plus“ „Bostik“ gali išduoti reikiamą įrodantį dokumentą, atitinkantį skirsnio „Hea 02. Patalpų oro kokybė“ reikalavimus dėl lakių organinių junginių skleidimo lygių.

Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) pateikta informacija pagrįsta dokumento rengimo metu turimomis žiniomis bei patirtimi ir yra išskirtinė „Bostik“ (intelektinė) nuosavybė. Be rašytinio „Bostik“ sutikimo, jokios šio dokumento dalies negalima kopijuoti, atskleisti trečiosioms šalims, platinti, skelbti viešai ar naudoti bet kokiu kitu būdu. Šiame dokumente pateikti techniniai duomenys yra tik nuorodiniai ir nėra nebaigtiniai. „Bostik“ neatsako už žalą (tiek tiesioginę, tiek ir netiesioginę), kilusią dėl (redakcinių) klaidų, šiame dokumente pateiktos informacijos neišsamumo ir (arba) klaidingumo. Tam priskiriami atvejai (bet jais neapsiribojama), susiję su informacijos neišsamumu ir (arba) klaidingumu, susiklosčiusiu dėl technologinių pokyčių arba mokslinių tyrimų, atliktų šio dokumento publikavimo ir produkto įsigijimo laikotarpiu. „Bostik“ pasilieka teisę atlikti dokumente pateikiamos informacijos formuluočių keitimų. „Bostik“ nebus atsakinga už žalą (tiek tiesioginę, tiek ir netiesioginę), kilusią naudojant dokumente pavaizduotą (-us) produktą (-us). Prieš naudodamas produktą, naudotojas turi perskaityti šiame dokumente ir kituose su šiuo produktu susijusiuose dokumentuose pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Atsakomybė už visus reikiamus bandymus, siekiant įsitikinti, kad produktą galima naudoti pagal numatytąją paskirtį, tenka naudotojui. Mes niekaip negalime daryti įtakos šio produkto naudojimo būdui ir (arba) aplinkybėms, susijusioms su laikymo arba gabenimo metu nutikusiais įvykiais, todėl neatsakome už bet kokią dėl to kilusią žalą. Visi produktai pristatomi tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, kurias yra nustatę Nyderlandų Prekybos rūmai

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489
Mob. tel. +370 652 10059
info@bonderus.lt
www.bonderus.lt



Bostik Benelux BV
Denariusstraat 11 • NL-4903 RC
Oosterhout Tel.: +31 (0)162 491 000
www.bostik.com