



Bostik Roll

ARMUOTA DVIPUSĖ LIPNI JUOSTA

TECHNINIS APRAŠAS NR.: TDS01945

PRIVALUMAI

- Lipni juosta be tirpiklių
- Momentinis sukibimas
- Švarus ir paprastas montavimas

APRAŠYMAS

Bostik Roll – didelio stiprumo lipni juosta, skirta greitam tekstilinių ir elastingų grindų dangų, grindjuosčių, užbaigimo juostelių, dangos užlenkimo profilių ir kitų grindų ar lengvų prie sienos tvirtinamų aksesuarų montavimui. Ji gali būti naudojama kaip tiesioginė tradicinių tirpiklinių ir vandeninių klijų alternatyva.

Dvipusė juosta naudojama greitai, paprastai ir švariai – prispaudus iš karto susidaro tvirta jungtis. Bostik Roll neturi tirpiklių ir neskleidžia garų, būdingų tradiciniams kontaktiniams klijams. Juosta nekeičia klijuojamų medžiagų spalvos ir pasižymi puikiu atsparumu plastifikatorių migracijai, todėl ypač tinka PVC gaminiams.

Bostik Roll tiekama 3 matmenų, todėl tinka ir sudėtingesniems sprendimams.

Bostik Roll – aplinkai draugiškas pasirinkimas, darantis nedidelį poveikį pastato naudotojams. Dėl labai mažų LOJ emisijų juosta atitinka A+ ir EC1 Plus klases bei EN 13999 : 2007 reikalavimus (LEED ir BREEAM).



TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Pavidalas	Lipni juosta
Sudėtis	Sintetinių dervų pagrindo klijai ir armuotas pagrindas
Naudojimo temperatūra	nuo +10°C iki +30°C
Atviras laikas	Neribotas
Džiūvimo laikas	Paruošta naudoti iš karto
Vaikščiojimas	Paruošta naudoti iš karto
Kietėjimo laikas	Paruošta naudoti iš karto

NAUDOJIMAS

Visi montavimo etapai turi atitikti galiojančias šių dokumentų redakcijas:

- BS 8102. Požeminių konstrukcijų apsaugos nuo vandens prasiskverbimo praktikos kodeksas.
- BS 5325. Tekstilinių grindų dangų klojimo praktikos kodeksas.
- BS 8203. Elastingų grindų dangų klojimo praktikos kodeksas.
- BS 8201. Medienos ir medienos plokščių grindų klojimo praktikos kodeksas.

Dirbdami dėvėkite tinkamas apsaugos priemones.

PARUOŠIMAS

- Pagrindas turi būti švarus, tvirtas, lygus, sausas ir be teršalų, galinčių pabloginti sukibimą.
- Visi sukibimą bloginantys teršalai ant sienos ar grindų – riebalai, dulkės, tapetai, silikoniniai hermetikai, kai kurios kietėjimą veikiančios medžiagos, senų klijų likučiai – turi būti visiškai pašalinti.
- Metalinius, plastikinius, anksčiau klijuotus ar dažytus paviršius reikia mechaniškai pašlukuoti. Kilus abejonų, visada atlikite bandymą ir įsitikinkite suderinamumu.
- Pažeistos sienos ar grindys turi būti tinkamai suremontuotos, kad Bostik Roll būtų klijuojama ant lygaus, plokščio paviršiaus.

GRUNTAVIMAS

- Faktūriniai ir (arba) poringi paviršiai prieš klijuojant Bostik Roll turi būti nugruntuoti. Paviršių gruntuokite Bostik GRIP A526 UNIVERSAL.
- Tankūs, kompaktiški paviršiai turi būti lengvai pašlukuoti ir nuvalyti nuo dulkių. Prieš klijuojant Bostik Roll paviršių nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite išdžiūti.
- Pagrindui gruntuoti nenaudokite tirpiklinių aerosolinių gruntų (jie gali pabloginti sukibimą).

AKLIMATIZACIJA

- Prieš klijuojant įsitikinkite, kad montavimo aplinka tinkama ir stabili, be didelių temperatūros svyravimų.
- Bostik Roll ritinį išimkite iš pakuotės ir aklimatizuokite montavimo aplinkoje ne trumpiau kaip 24 val. iki klijavimo.
- Visus PVC aksesuarus išimkite iš pakuotės ir aklimatizuokite montavimo aplinkoje ne trumpiau kaip 24 val. iki klijavimo.
- Visos grindų dangos turi būti išpakuotos.
- Esant žemai temperatūrai ir drėgnose patalpose ant pagrindų bei klijuojamų medžiagų gali susidaryti kondensatas, kuris neleis sukibti. Geriausi rezultatai pasiekiami nuo +10°C iki +30°C temperatūroje.

KLIJAVIMAS

- Įsitikinkite, kad paviršius tinkamas klijuoti, paruoštas pagal nurodymus ir, jei reikia, nugruntuotas Bostik GRIP A526 UNIVERSAL.
- Bostik Roll visada klijuojama tiesiai ant sienos. Juostos negalima pirmiausia klijuoti ant gaminio.

- Nuimkite juostos apsauginį popierių ir tvirtai priglauskite visus aksesuarus bei grindų dangas prie juostos.
- Tvirtai priglaudę medžiagas, pervoluokite jas, kad sukibimas būtų geresnis.
- Bostik Roll iš karto sudaro prispaudimu veikiančią jungtį, todėl tolesnius darbus galima atlikti nedelsiant.
- Dušo kabinose ir drėgnose patalpose konstrukcija privalo užtikrinti, kad vanduo nepatektų prie klijavimo siūlės; prireikus užsandarinkite ją tinkamo hermetiko juosta.
- Atskiri klojimo būdai nurodyti atitinkamose Bostik Roll montavimo instrukcijose.

LAIKYMAS

- Laikykite ir transportuokite saugiai. Laikymo trukmė – iki 18 mėnesių nuo pagaminimo datos originalioje neatidarytoje pakuotėje, vėsiai ir sausai, nuo +10°C iki +30°C temperatūroje, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo šalčio.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Montuojant trumpus pavienius PVC aksesuarų ruožus zonose, kuriose tikėtini ar galimi temperatūros svyravimai, rekomenduojama naudoti Bostik siūlių klijus – jie sumažina sumontuoto gaminio matmenų nestabilumo riziką. Tą patį rekomenduojame ir tais atvejais, kai naudojamas arba įtariamas prastesnės kokybės PVC.

Dėl šiam apraše neapartų naudojimo atvejų kreipkitės į UAB „Bonderus“ tel. +370 652 100 59 arba apsilankykite bonderus.lt.

Rekomendacijos ir pasiūlymai yra tik informacinio pobūdžio, nes naudojimo sąlygos visiškai nepriklauso nuo mūsų.

Sveikatos ir saugos nurodymai, pirmosios pagalbos priemonės bei išsiliejimo ir atliekų tvarkymo instrukcijos pateikti atskirame Bostik Roll saugos duomenų lape, kurį rasite www.bostik.com/uk.

PAKUOTĖ

Gaminio kodai		
30607844	25mm x 50m	
30607845	50mm x 50m	
30607846	85mm x 50m	

Šį atsakomybės apribojimą pateikia „Bostik Limited“ (toliau – Bendrovė) ir jis taikomas naudojant bet kuriuos Bendrovės tiekiamus gaminius (toliau – Gaminiai), nurodytus šiame techniniame apraše (toliau – TDS). Prieš naudodami bet kurį Gaminį atidžiai perskaitykite šį atsakomybės apribojimą. Naudodami šį TDS ir (arba) Gaminį jūs patvirtinate, kad su šiuo atsakomybės apribojimu sutinkate. Jo nuostatos turi viršenybę prieš bet kokias naudojimo instrukcijas ir bet kokią Bendrovės atsakomybės apribojimą ir (arba) atsakomybės netaikymą ar ribojimą, kuris gali būti nurodytas ant Gminių pakuotės.

Šiame atsakomybės apribojime nustatoma visa Bendrovės finansinė atsakomybė (įskaitant atsakomybę už jos darbuotojų, atstovų ir subrangovų veiksmus ar neveikimą) bet kuriam Gminių naudotojui (toliau – Gaminio naudotojas) dėl bet kokio šiame TDS nurodytų Gminių panaudojimo ar perpardavimo.

Šis atsakomybės apribojimas neturi įtakos Bendrovės atsakomybei už mirtį ar sveikatos sužalojimą, atsiradusį dėl Bendrovės neatsargumo, susijusio su Gaminiais, taip pat atsakomybei už sukčiavimą ar apgaulingą klaidinimą bei bet kuriai kitai atsakomybei, kurios pagal taikytinus teisės aktus negalima panaikinti ar apriboti.

Bendra Bendrovės atsakomybė, kad ir kaip ji atsirastų ir ar ji kiltų dėl delikto (įskaitant neatsargumą ir teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimą), sutarties pažeidimo ar kitu pagrindu, susijusi su tuo, kaip Gaminio naudotojas naudoja ar perparduoda bet kurį šiame TDS nurodytą Gaminį, ribojama kaina, kurią Gaminio naudotojas sumokėjo už Gaminį.

Bendrovė neatsako Gaminio naudotojui už jokių gryną ekonominius nuostolius, negautą pelną, veiklos praradimą, dalykinės reputacijos sumažėjimą ar kitus nuostolius – kiekvienu atveju tiek tiesioginius, tiek netiesioginius ar atsitiktinius – taip pat už jokių reikalavimus (įskaitant susijusius su sveikatos sužalojimu, jeigu jis nebuvo sukeltas Bendrovės neatsargumo) dėl bet kokios netiesioginės kompensacijos (kad ir kaip ji atsirastų), kylančius dėl to, kaip Gaminio naudotojas naudoja ar perparduoda bet kurį šiame TDS nurodytą Gaminį, arba su tuo susijusius.

Bendrovė neatsako Gaminio naudotojui už nuostolius, patirtus dėl netinkamo naudojimo arba naudojimo, neatitinkančio šiame TDS ar ant Gaminio pateiktų atitinkamų naudojimo instrukcijų. Gminių naudotojams patariama patiems atlikti bandymus ir įsitikinti Gminių tinkamumu.

Šis TDS apima tik vieną iš daugelio Bendrovės tiekiamų gminių.

Išsamią informaciją apie šiuos gaminius ir patarimus dėl jų naudojimo nemokamai teikia visoje šalyje dirbantys mūsų apmokyti darbuotojai. Specializuotas technines konsultacijas papildomai teikia mūsų Techninės tarnybos skyrius. Šis TDS pakeičia visus ankstesnius su Gaminiais susijusius techninius aprašus; naudotojai privalo įsitikinti, kad naudojami galiojančia redakcija. Visus ankstesnius TDS sunaikinkite, o kilius abejonių kreipkitės į Bendrovę nurodydami kodą, pateiktą šio dokumento pirmojo puslapio viršutiniame kairiajame kampe.

Telefonas: +370 652 100 59
Pardavimai: uzsakymai@bonderus.lt

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

„Bostik“ šį techninį aprašą (TDS) teikia tik aprašomaisiais ir informaciniais tikslais. Tai nėra garantija, sutartis ar eksperto arba profesionalo patarimo pakaitalas.

Dėl sveikatos ir saugos klausimų taip pat žr. vietinį gaminio saugos duomenų lapą.

Šiame TDS pateikti teiginiai, techninė informacija, duomenys ir rekomendacijos teikiami tokie, kokie yra („AS IS“), ir nėra niekaip garantuojami. Jie atspindi tipinius gminių rezultatus ir yra pagrįsti tik „Bostik“ atliktais tyrimais. Kadangi gminių naudojimo sąlygos ir būdai nepriklauso nuo mūsų, „Bostik“ aiškiai atsisako bet kokios atsakomybės ir bet kokio pobūdžio žalos atlyginimo, galinčio kilti dėl gminių naudojimo, jo rezultatų ar rėmimosi čia pateikta informacija.

UAB „Bonderus“
Prūsų g. 10,
02152 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 652 100 59
bonderus.lt

BOSTIK HOTLINE

Pagalba +370 652 100 59



Visi pateikti patarimai, rekomendacijos, skaičiai ir saugos reikalavimai pagrįsti kruopščiais tyrimais bei dabartine mūsų patirtimi ir yra neįpareigojantys. Nors dokumentas parengtas itin kruopščiai, neįsisiimame atsakomybės už netikslumus, klaidas, rinkimo ar spausdinimo riktus. Pasilikame teisę keisti atitinkamą gaminį, jei manome, kad tai būtina. Kadangi konstrukcija, pagrindo kokybė ir darbo sąlygos nepriklauso nuo mūsų vertinimo, negalime priimti atsakomybės už darbus, atliktus remiantis šiuo dokumentu. Todėl rekomenduojame patiems atlikti praktinius bandymus objekte. Visiems mūsų pardavimams ir pristatymams taikomos mūsų bendrosios pardavimo ir pristatymo sąlygos.