KOSTEUSSULKU 6030

TECHNINIS GAMINIO LAPAS

Versija: 2016-05-31

GAMINIO APRAŠYMAS

Akrilato pagrindo paviršių paruošimo priemonė, skirta paviršiams, kurie bus dengiami keraminėmis medžiagomis. Pagrindinė jos paskirtis – užsandarinti poras ir taip pagerinti sukibimą kitame darbo etape. Skirta naudoti kartu su Bostik Eriste 1 ir Eriste 2 bei Bostik Fix, Fix Combi, Fix Pika ir Bostik Kaakeliliima. VTT ištirta hidroizoliacijos sistema, sertifikato Nr. C119/00.

NAUDOJIMO SRITIS

Naudojama kartu su Bostik Fix, Fix Combi, Fix Pika, Fix Flyt ir Bostik Kaakeliliima bei Bostik Membrane hidroizoliacine medžiaga ant pagrindų, kuriuos galima dengti keraminėmis medžiagomis.

DARBO INSTRUKCIJA

Pagrindas turi būti nedulkėtas, švarus, be alyvos, riebalų ir vaško. Esamas cementinio pieno sluoksnis nušlifuojamas arba nufrezuojamas. Bostik Kosteussulku 6030 ant tankių paviršių klojama neskiesta; poringi paviršiai, pvz., betono ir išlyginamojo mišinio paviršiai, gruntuojami vandeniu santykiu 1:1 praskiesta Kosteussulku priemone, po to – neskiesta. Kosteussulku į pagrindą įtepama šepečiu. Vengti balučių susidarymo. Prieš klojant Eriste izoliacines medžiagas arba Bostik Fix, Fix Combi, Fix Snabb, Fix Flyt ar Kaakeliliima, Kosteussulku turi išdžiūti.

DARBŲ SAUGA

Pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus gaminys nėra klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai ar degus. Daugiau informacijos – saugos duomenų lape.

SUSISIEKITE

TEL. +370 5 250 5489
MOB. +370 652 100 59
INFO@BONDERUS.LT

UAB „Bonderus“, Prūsų g. 10, 02152 Vilnius
Tel. +370 5 250 5489, mob. +370 652 100 59
info@bonderus.lt, www.bonderus.lt

Atsakomybės apribojimas: mūsų pateikiami techniniai duomenys, taip pat nurodymai ir rekomendacijos yra pagrįsti bandymais ir mūsų patirtimi. Jie skirti padėti naudotojui pasirinkti tinkamiausią darbo būdą ir pasiekti geriausią įmanomą rezultatą. Kadangi naudotojo darbo sąlygos yra už mūsų kontrolės ribų, negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, kuriuos jis gauna naudodamas gaminį.

TECHNINIAI DUOMENYS

Savybės	
Medžiagos tipas	Polimerinė dispersija
Tirpiklis	Vanduo
Konsistencija	Takios konsistencijos
Spalva	Šviesiai mėlyna
Tankis	1,03
Laikymas	12 mėn. +20 °C temperatūroje neatidarytoje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio. Ant pakuotės nurodytas pagaminimo laikas formatu metai-savaitė.
Darbo įrankiai	Šepetys arba volelis
Darbo temperatūra	Ne žemesnė kaip +6 °C
Įrankių valymas	Iš karto šiltu vandeniu
Atliekų tvarkymas	Tvarkoma kaip pramoninės atliekos. Dėl didelių kiekių šalinimo reikia pasitarti su vietos atliekų tvarkymo įmonės atstovu.
Džiūvimo laikas	30-60 min., priklausomai nuo pagrindo poringumo, temperatūros ir drėgnumo.
Sausųjų medžiagų kiekis	44 ± 1 masės %
Sąnaudos	1 l / 10 m² priklausomai nuo pagrindo poringumo
Skiediklis	Vanduo
Degumas	Gaminys nedegus
Pliūpsnio temperatūra	-

UAB „Bonderus“, Prūsų g. 10, 02152 Vilnius
Tel. +370 5 250 5489, mob. +370 652 100 59
info@bonderus.lt, www.bonderus.lt

SUSISIEKITE

TEL. +370 5 250 5489
MOB. +370 652 100 59
INFO@BONDERUS.LT



Atsakomybės apribojimas: mūsų pateikiami techniniai duomenys, taip pat nurodymai ir rekomendacijos yra pagrįsti bandymais ir mūsų patirtimi. Jie skirti padėti naudotojui pasirinkti tinkamiausią darbo būdą ir pasiekti geriausią įmanomą rezultatą. Kadangi naudotojo darbo sąlygos yra už mūsų kontrolės ribų, negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, kuriuos jis gauna naudodamas gaminį.