QUELYD FLIZELIN

Stirtas tapetams neaustiniu pagrindu

Privalumai

- Lengvai dengiami voleliu arba teptuku
- Greitas klijavimo procesas ir sukibimas
- Vėliau šalinant tapetus nepalieka likučių ant sienos.
- Tinka tapetų klijavimui drėgnose patalpose ir virtuvėse.
- Sudėtyje yra antigrybelinių ir biocidinių priedų pelėsio prevencijai
- Paruošti klijai gali būti laikomi savaitę laiko

TAIKYMO SRITIS

- Tapetų neaustiniu pagrindu klijavimui
- Vinilinių tapetų neaustiniu pagrindu klijavimui
- Dažomiems tapetams neaustiniu pagrindu klijavimui

TECHNINĖS SAVYBĖS	
Spalva	skaidri
Tipas	Modifikuoto krakmolo pagrindo klijai
Paruošimo laikas	Apie 10 min.
Atsparumas mikroorganizmams	Labai geras (priešpelėsinė ir priešgrybinė formulė)
Pilnai išdžiūna	apie 24 - 48
Darbo temperatūra	+10°C - +25°C

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Paruošimas turi atitikti statybos standartus.
- Sienos turi būti tvirtos, lygios, pilnai išdžiūvę, nedulkėtos, neriebaluotos, normalaus porėtumo.

DAŽYTI PAVIRŠIAI

- Pašalinti bet kokius atšokusius dažus ir nušveisti paviršių.
- Blizgius ir pusiau blizgius dažus, emaliuotą paviršių reikia nušveisti, kad taptų labiau porėtas. Pašalinti šveitimo dulkes.

SENI TAPETAI

- Pašalinti senus tapetus, naudojant tapetams šalinti skirtą priemonę. Švariai nuplauti paviršių
- Labai porėtas paviršius turi būti nugruntuotas, naudojant atskiestus tapetų klijus.
- Klijuojant tapetus ant naujų ar senų paviršių, rekomenduojame kruopščiai nuplauti sienas.

KLIJŲ PARUOŠIMAS

- Įpilti reikiamą kiekį vandens į kibirą.
- Maišant berkite paketo turinį į vandenį. Intensyviai maišykite dar 30 sekundžių.
- Palikite 10 min. ir vėl išmaišykite.

Tapetų tipas	Šalto vandens kiekis l.	Dengiamas plotas m2
Tapetai neaustiniu pagrindu	5	35
Dažomi tapetai neaustiniu pagrindu	4.5	30

KLIJŲ PADENGIMAS

- Naudodami volelį arba platų teptuką, kruopščiai klijais padenkite sienos juostą šiek tiek platesnę nei tapetų rulonas.
- Įsitikinkite, kad klijais tolygiai padengtas visas klijuojamas plotas.
- Teptuku klijais patepkite vietas prie grindjuosčių.

TAPETŲ KLIJAVIMAS

- Naudodami gulsčiuką nubrėžkite vertikalią liniją ant sienos.
- Klijuodami pirmą tapetų juostą, pristumkite ją prie linijos.
- Kitą tapetų juostą klijuokite prie priklijuotos juostos krašto.
- Naudodami tapetams klijuoti skirtą mentelę arba teptuką, atsargiai spausdami iš viršaus žemyn ir iš centro i šonus, pašalinkite oro burbulus ir klijų nelygumus.
- Išlyginkite siūles pagal tapetų gamintojo instrukcijas.
- Aštriu peiliu nupjaukite nereikalingas tapetų dalis prie grindjuosčių ir langų.
- Nedelsiant švaria drėgna kempine pašalinkite klijų likučius.
- Dažomus tapetus dažyti galima po 24 val.

PASTABOS

- Atidžiai perskaitykite tapetų klijavimo instrukciją ir vadovaukitės gamintojo rekomendacijomis.
- Nepradėkite klijuoti tapetų nuo išorinio kampo.
- Šie klijai netinkami naudoti su tapetų klijavimo įrenginiu.

VALYMAS

Įrankiai gali būti valomi šiltu vandeniu.

IŠEIGA

1 pakuotė = 300 g apie 35 m2

PAKUOTĖ

300 g pakuotė

SAUGOJIMAS

- Apsaugoti nuo vandens, šalčio, nepalankaus oro sąlygų.
- Praplėštos ir atidarytos pakuotės turi būti nedelsiant uždarytos ir sunaudotos pirmiausiai.
- Paruošti klijai gali būti laikomi savaitę laiko uždarytoje taroje, nesant šalčiui.
- Tinkamumo laikas yra 12 mėnesių, sandėliuojant aukščiau paminėtomis sąlygomis.

SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Dėl sveikatos ir saugumo instrukcijų, pirmosios pagalbos priemonių, išsiliejimo ir surinkimo instrukcijų žiūrėkite saugos duomenų lapą.

PAKAVIMAS

Kodas	Fasavimas	PCB	Genkodas
30080942			
30080941			



UAB „Bonderus“
Prūsų g. 10, 02152 Vilnius
Tel. +370 5 250 5489, mob. +370 652 100 59
info@bonderus.lt
www.bonderus.lt

SUSISIEKITE

TEL. +370 5 250 5489
MOB. +370 652 100 59
INFO@BONDERUS.LT